

ORACAL® COMMERCIAL S EXTERIOR

ARCHITEKTONICZNE FOLIE OKIENNE ZEWNĘTRZNE

OPIS:

Dwuwarstwowe srebrne/metalizowane architektoniczne folie okienne, odpowiedniej grubości i o różnej tonacji. ORACAL® COMMERCIAL S folie okienne produkowane są przy użyciu zaawansowanej technologii do aplikacji zewnętrznych. Nieodpowiednie do stosowania na pojazdach, ze względu na efekt lustra. Folie są łatwe w aplikacji przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod.

MATERIAŁ PODKŁADOWY:

Jednostronnie powlekany silikonem transparentny poliester (silikon: 0,25g/m2)

ŚRODEK KLEJĄCY:

Klej akrylowy kopolimer, pozycjonawalny, transparentny.

DANE TECHNICZNE:

ORACAL® COMMERCIAL S Exterior	ORACAL® COMMERCIAL S'20 Ext	ORACAL® COMMERCIAL S'30 Ext	ORACAL® COMMERCIAL S'50 Ext
Przepuszczalność światła widzialnego	21,8%	38%	52,8%
Odbicie światła widzialnego	52,3%	34,2%	16,8%
Transmisja energii słonecznej	17,2%	27,7%	45,2%
Odbicie energii słonecznej	55,9%	43,3%	23,5%
Absorbcja energii słonecznej	26,9%	29%	31,3%
Redukcja IR	82%	71%	48%
Redukcja UV	99%	99%	99%
TSER*	74,7%	61,2%	39,9%
Redukcja oślepienia	76%	58%	29%
Grubość	75 mikronów		
Trwałość	3 lata		

*całkowite odbicie energii słonecznej (Total Solar Energy Rejected)

Uwaga:

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, niestanowiące prawnej gwarancji określonych cech folii Orafol tj. określonej jakości, właściwości czy trwałości.

Możesz skontaktować się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania pomocy przy aplikacji, demontażu, konserwacji i zastosowania folii ORAFOL. Jeśli instrukcje producenta nie są przestrzegane, może to spowodować skrócenie trwałości produktu. ORAFOL nie daje żadnej gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje, które nie są zgodne z instrukcjami użytkowania i konserwacji. Skontaktuj się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Ważne:

Ze względu na różnorodność aplikacji produktów ORACAL® oraz ciągle rozwijanie i odnawianie technik aplikacji, kupujący musi dokładnie przetestować przydatność i wydajność produktu zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Kupujący bierze na siebie ryzyko jakie wynikające z użytkowania. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.