

OPIS:

Mi kka samoprzylepna folia PCV, powierzchnia połysk i mat.

MATERIAŁ KRYJ CY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m², zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podło e. Dla uzyskania kontrastu folia biała posiada jasno niebieski papier podkładowy.

RODEK KLEJ CY:

Poliakrylan na bazie wody, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Folia nadaje si doskonale do obróbki na ploterach tn cych. Zastosowanie na zewn trz pomieszcze : oznakowania, opisy i dekoracje w krótkim i rednim okresie czasu. Zastosowanie we wn trzu pomieszcze : trwało w zasadzie nieograniczona. Dzi ki błyszcz cej powierzchni nadaje si do druku termotransferowego.

DANE TECHNICZNE:

Grubo * (bez papieru ochronnego i warstwy klej cej):	75 mikronów
Waga	115g/m ²
Trwało kształtu: (FINAT TM 14)	naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłu nym < 0,4mm
Odporno na wod	naklejona na aluminium po 48 godz./ 23°C. nie wykazuje zmiany.
Odporno na temperatur ***:	naklejona na aluminium -40 °C do + 80°C nie wykazuje zmian.
Siła sklejan a* (FINAT TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna):	przynajmniej 16 N/25 mm
Odporno na rozdarcie (DIN EN ISO 527)	
wzdłu ne:	min. 19MPa
poprzeczne:	min. 19MPa
Odporno na rozci ganie (DIN EN ISO 527)	
wzdłu ne:	min. 130%
poprzeczne:	min. 150%
Okres trwało ci	Biała i czarna 4 lata
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu rodkowoeuropejskiego	Bezbarwna i kolory 3 lata
(przy wla ciwym naklejan	Kolory metaliczne 3 lata
Zalecana temperatura naklejania	>10°C
Okres składowania **	2 lata

* -warto u redniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotno ci wzgl dnejszej powietrza 50%.

***-dla klimatu rodkowoeuropejskiego

Uwaga:

Powierzchnia, na któr naklejana jest folia musi by oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszcze , które mogłyby wpłyn niekorzystnie na przyklejenie si tego produktu. wie o lakierowane lub malowane powierzchnie powinny by pozostawione do wyschni cia przez minimum 3 tygodnie. Mo liwo ci zastosowania wybranych lakierów lub farb z foli samoprzylepn powinny zosta sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nale y sprawdzi , czy pomi dzy foli , a podło em nie zachodz reakcje chemiczne. Ponadto nale y wzi pod uwag wszelkie informacje dotycz ce aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala si na podstawie numeru rolki. (2014/51)

Wszystkie produkty ORACAL® podlegaj starannej kontroli jako ci w całym procesie produkcyjnym, s obj te gwarancj jako ci handlowej i s wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotycz ce produktów ORACAL® s oparte na podstawie bada , które firma uwa a za wiarygodne, chocia takie informacje nie stanowi gwarancji producenta. Z powodu istnienia ró nych mo liwo ci zastosowania produktów ORACAL® oraz ci głego rozwoju mo liwych nowych zastosowa , nabywca jest zobowi zany przetestowa starannie rozwa y przydatno i wydajno produktu do ka dego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego u ycia folii. Wszystkie dane techniczne mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrze onym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.